NCORE® LITE

Active Modular Energy System 1600W

8 Output ports

1600 Watt max load

10 Ampere charger

OUT Voltage selection

HA Priority system

Active Power and Control

I processori a bordo dell'NCore Lite monitorano costantemente lo stato di funzionamento e tutti i parametri di tensione, assorbimento, temperatura e stato di carica della batteria. Il software opera in modalità proattiva analizzando i carichi applicati e intervenendo per garantire la massima durata di esercizio per i dispositivi prioritari.

All in 1 Rack Unit

Tutte le funzionalità racchiuse in un'unica unità rack.

Hi Speed Switch

Tutti gli attuatori e i diodi di protezione sono stati sostituiti con dei mosfet a ridotta resistenza garantendo tempi di commutazione istantanei, efficienza e minima dissipazione in calore.

Dual Processor

NCore Lite è dotato di 2 processori. Uno è dedicato al monitoraggio e al funzionamento della parte hardware, l'altro è impiegato per la gestione del front-end. Questa divisione rende il sistema immune da attacchi provenienti dall'esterno.



9dot

Smart solutions for new energy systems

SICE DISTRIBUTORE UFFICIALE: www.sicetelecom.it

module **ACDC Input**

Hi Efficiency

Il modulo ACDC Input è un raddrizzatore ad alta efficienza da 800W con tensione di uscita 54V. Appositamente studiato per applicazioni Datacom e Telcom, è caratterizzato da un fattore di isolamento di 1500V.

Always on

In caso di sovraccarico il modulo non interrompe il suo funzionamento riducendo gradualmente la tensione di uscita e consentendo al modulo batteria di subentrare senza causare interruzione di servizio.

Electrical Specifications

Operating Voltage	90 - 264 V AC
Max Power	800 W
Power Connector	VDE
Indicators	AC good / DC good
Active Protection	Short Circuit Protection, Overvoltage control, Overload control
I/O Isolation	1500 V
Output	54 V DC
Efficiency	88% Typ

Environmental

Operating Temperature	-10°C to +70°C
Humidity	0 - 95% non condensing

Mechanical Specifications

Dimensions (LxWxD)	227 x 86 x 40 mm
Weight	1.1 Kg
Enclosure Material	Varnished Iron

TERMS OF USE: This device must be professionally installed. Shielded ethernet cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. All specifications in this document are subject to change without notice.

For further information please visit **www.9dot.it**.

SICE DISTRIBUTORE UFFICIALE: www.sicetelecom.it

module **Battery Charger**

Advanced Battery Charger

Il caricabatterie è compatibile con stringhe da 48V piombo o litio. La corrente di carica è selezionabile via software. In caso di mancanza di rete o input non sufficiente, il sistema interviene per garantire il funzionamento dei dispositivi collegati riducendo la velocità di carica.

Proactive Mode

Il sistema effettua cicli di carico e scarico programmabili durante i quali verifica l'effettiva efficienza delle batterie e calcola la reale autonomia in relazione ai carichi applicati.

Electrical Specifications	
Operating Voltage	48 - 60 V DC
Charge Current	3 / 5 / 10 A (software selectable)
Power Connector	3 mm^2 wires terminal blocks
Indicators	Battery Status / On Charge / Charge Current
Efficiency	92% Typ

module **DC Output**

Full Managed

Ognuna delle 8 porte è protetta da corto circuito con riarmo automatico temporizzato, è possibile abilitare e disabilitare ogni porta indipendentemente ed effettuare dei power cycle. Ciascuna porta è dotata di un sensore di corrente.

Voltage selection

Le prime 4 porte possono essere configurate in fase di acquisto con 3 diversi tipi di convertitore: senza conversione, attinge direttamente dalla tensione presente sul Rail principale (dalla batteria se in scarica), fisso a 12V o a tensione variabile. 29/48/54V selezionabile da software.

Electrical Specifications	
Operating Voltage	Rail or Battery Voltage / 36 - 72 V DC
Max Power	1600 W cumulative / 400 W per port
Power Connector	1.4 mm^2 wires terminal blocks, 8 connectors
Indicators	Voltage / Load percentage
Active Protection	Short Circuit Protection, Overvoltage control, Overload control
I/O Isolation	1500 V
Output	Rail or Battery Voltage / 12 V DC / 29 - 48 - 54 V DC software selectable
Efficiency	94% Typ

TERMS OF USE: This device must be professionally installed. Shielded ethernet cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty.
All specifications in this document are subject to change without notice.

For further information please visit **www.9dot.it**.

SICE DISTRIBUTORE UFFICIALE: www.sicetelecom.it