



Soluzioni di comunicazione e collaborazione unificate

Serie Audio UCM6300

La serie audio UCM6300 consente alle aziende di costruire soluzioni di comunicazione e collaborazione unificate, potenti e scalabili. Questa serie di IP PBX fornisce una piattaforma che uniforma le esigenze di comunicazioni aziendali fondamentali, tra cui voce, messaggistica istantanea, riunioni vocali e da remoto, dati, analisi, mobilità, accesso alle strutture, interfoni e altro ancora. La serie audio UCM6300 supporta fino a 1.500 utenti e include una soluzione di messaggistica istantanea integrata, una piattaforma di conferenza vocale/web e l'applicazione gratuita Wave che consente agli utenti di comunicare e collaborare da desktop, telefoni VoIP e altri endpoint SIP. Supporta il servizio cloud UCM RemoteConnect per utenti da remoto per offrire la migliore piattaforma ibrida che combina il controllo di un PBX IP locale con l'accesso remoto e la maneggevolezza di sistema di una soluzione cloud. La serie UCM6300 fornisce una potente piattaforma per qualsiasi organizzazione offrendo una soluzione di comunicazione e collaborazione unificata di fascia alta, corredata da una suite di strumenti per la mobilità, la sicurezza, la messaggistica istantanea, le conferenze vocali, la collaborazione e la possibilità di organizzare riunioni.



1500
users

Supporta fino a 1.500 utenti e fino a 200 chiamate in contemporanea



zero
CONFIG

Provisioning a configurazione zero degli endpoint IP Grandstream



Una piattaforma con una soluzione di messaggistica istantanea integrata per audio conferenze e riunioni da remoto che supporta l'accesso da computer, dispositivi mobili ed endpoint SIP



L'applicazione gratuita Wave consente agevoli comunicazioni vocali e di messaggistica istantanea da desktop, web e dispositivi Android/iOS



API disponibili per integrazioni di terze parti, incluse le piattaforme CRM e PMS



Protezione di sicurezza avanzata con avvio sicuro, certificato unico e password predefinita casuale per proteggere le chiamate e gli account



Gigabit

Porte di rete Gigabit triple con rilevamento automatico RJ45 con PoE+ e router NAT integrati

UCM
REMOTECONNECT

Il servizio trasversale automatico del firewall NAT facilita le connessioni remote sicure



Maggiore affidabilità con supporto per Hot Standby con alta disponibilità e doppia implementazione locale



Supporta il codec vocale Full-Band Opus; resistenza di instabilità fino al 50% perdita di pacchetti



Compatibile con GDMS per la configurazione, la gestione e il monitoraggio del cloud



Basato sul sistema operativo di telefonia open source Asterisk* versione 16

	UCM6300A	UCM6302A	UCM6304A	UCM6308A
Porte FXS telefoniche analogiche	Nessuno	2 porte RJ11	4 porte RJ11	8 porte RJ11
	Tutte le porte hanno capacità di funzionamento in caso di interruzione di corrente			
Porte FXO linea STN	Nessuno	2 porte RJ11	4 porte RJ11	8 porte RJ11
	Tutte le porte hanno capacità di funzionamento in caso di interruzione di corrente			
Interfacce di rete	Tre porte Gigabit autoadattabili (modalità commutata, instradata o doppia) con PoE+			
Router NAT	Sì (supporta modalità router e modalità commutazione)			
Porte periferiche	1 USB 3.0, 1 interfaccia scheda SD	1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 interfaccia scheda SD	2 USB 3.0, 1 interfaccia scheda SD	
Indicatori LED	Nessuno			Potenza 1/2, FXS, FXO, LAN, WAN, Lampeggio
Display LCD	LCD a colori 320x240 con touch screen per tasti di scelta rapida e barra di scorrimento			LCD grafico 128x32 a matrice di punti con pulsante DOWN e OK
Interruttore ripristino	Sì, pressione prolungata per ripristino delle impostazioni di fabbrica e pressione breve per il riavvio			
Capacità Voice-over-Packet	LEC con unità protocollo voce in pacchetto NLP, eliminazione dell'eco sulla linea grado operatore lunghezza 128 ms, buffer instabilità dinamica, rilevamento modem e commutazione automatica a G.711, NetEQ, FEC 2.0, resistenza di instabilità fino al 50% di perdita di pacchetti audio			
Codec voce e fax	Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38			
QoS	QoS livello 2 (802.1Q, 802.1p) e QoS livello 3 (ToS, DiffServ, MPLS)			
API	API complete disponibili per l'integrazione di piattaforme e applicazioni di terze parti			
Sistema operativo di telefonia	Basato su Asterisk versione 16			
Metodi DTMF	Audio in-band, RFC4733 e SIP INFO			
Protocollo di Provisioning & Plug-and-Play	Provisioning di massa con file di configurazione XML criptato AES, rilevamento automatico & provisioning automatico di endpoint IP Grandstream via Configurazione Zero (DHCP Opzione 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), eventlist tra trunk locale e remoto			
Protocolli di rete	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (in attesa), IPv6, OpenVPN®			
Metodi di disconnessione	Occupato/congestione/ululato, Inversione di polarità, Tempistica lampeggio aggancio, Disconnessione corrente di loop, Tono di occupato			
Codifica supporto	SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X			
Alimentatore di corrente universale	Ingresso: 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz; uscita: 12 V CC, 1,5 A		1 jack alimentatore CC 12 V Ingresso: 100~240 V CA, 50/60 Hz; uscita: 12 V CC, 2 A	2 jack alimentatore CC 12 V Ingresso: 100~240 V CA, 50/60 Hz; uscita: 12 V CC, 2 A
	Dimensioni			485 mm (L) x 187,2 mm (l) x 46,2 mm (A)
Peso	Peso unità: 705 g;	Peso unità: 725 g;	Peso unità: 775 g;	Peso unità: 2538 g;
	Peso confezione: 1131 g	Peso della confezione: 1221 g	Peso della confezione: 1621 g	Peso della confezione: 3463 g
Temperatura e umidità	Funzionamento: 32~113 °F / 0~45 °C, umidità 10-90% (senza condensa) Conservazione: 14-140 °F / -10~60 °C, umidità 10-90% (senza condensa)			
Montaggio	Montaggio su montaggio a parete e desktop			Montaggio su rack e desktop
Supporto multilingua	-Web UI: inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, spagnolo, francese, portoghese, tedesco, russo, italiano, polacco, ceco; turco -Messaggi vocali/IVR personalizzabili: inglese, cinese, inglese britannico, tedesco, spagnolo, greco, francese, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo, svedese, turco, ebraico, arabo; olandese -Pacchetto lingua personalizzabile per supportare qualsiasi altra lingua			
ID chiamante	Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 - BT, NTT			
Inversione di polarità/Wink	Sì, con opzione abilita/disabilita per effettuare e terminare una chiamata			
Servizio clienti	Più code di chiamata configurabili, distribuzione chiamata automatica (ACD) basata su livello di capacità/disponibilità/carico di lavoro dell'agente, annuncio in coda			
Operatore automatico personalizzabile	Fino a 5 livelli di IVR (Interactive Voice Response, risposta vocale interattiva) in diverse lingue			
Capacità chiamata massima	Utenti: 250 Chiamate simultanee (G.711): 50 Chiamate massime SRTP in contemporanea (G.711): 50	Utenti: 500 Chiamate simultanee (G.711): 75 Chiamate massime SRTP in contemporanea (G.711): 75	Utenti: 1000 Chiamate simultanee (G.711): 150 Chiamate massime SRTP in contemporanea (G.711): 120	Utenti: 1.500 Chiamate simultanee (G.711): 200 Chiamate massime SRTP in contemporanea (G.711): 150
	Numero massimo di partecipanti dei ponti conferenza	3 sale conferenza e fino a 50 partecipanti	5 sale conferenza e fino a 75 partecipanti	7 sale conferenza e fino a 120 partecipanti
App Wave	Gratuito; disponibile per desktop (Windows 10+, Mac OS 10+), Web (browser Firefox e Chrome) e dispositivi mobili (Android & iOS), consente agli utenti di partecipare a riunioni ospitate da UCM, comunicare con altri utenti/soluzioni ed effettuare/ricevere chiamate utilizzando account SIP registrati su un IP PBX della serie audio UCM6300			
Funzioni chiamate	Parcheggio chiamate, inoltro di chiamata, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, ID chiamante, registrazione delle chiamate, cronologia delle chiamate, suoneria, IVR, musica in attesa, percorsi di chiamata, DID, DOD, DND, DISA, gruppo suoneria, suoneria simultanea, orario, gruppi PIN, coda di chiamata, gruppo di ripresa, cercapersone/citofono, segreteria telefonica, sveglia telefonica, SCA, BLF, segreteria telefonica per e-mail, fax per e-mail, composizione rapida, richiamo, composizione per nome, chiamata d'emergenza, chiamata follow me, blacklist/whitelist, riunione vocale, lista eventi, codici funzione, chiamata completata da campo occupato, controllo vocale			
Aggiornamento del firmware	Supportato da Grandstream Device Management System (GDMS), un sistema di gestione e provisioning cloud zero-touch, che fornisce un'interfaccia centralizzata per il provisioning, la gestione, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi dei prodotti Grandstream			
Standard del protocollo Internet	RFC 3261, RFC 3262, RFC 3263, RFC 3264, RFC 3515, RFC 3311, RFC 4028, RFC 2976, RFC 3842, RFC 3892, RFC 3428, RFC 4733, RFC 4566, RFC 2617, RFC 3856, RFC 3711, RFC 5245, RFC 5389, RFC 5766, RFC 6347, RFC 6455, RFC 8860, RFC 4734, RFC 3665, RFC 3323, RFC 3550			
Conformità	FCC: Parte 15 (CFR 47) Classe B, Parte 68 CE: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368.1, ES 203 021, ITU-T K.21 IC: ICES-003, CS-03 Part I Issue 9 RCM: AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368.1, AS/CA S002, AS/CA S003.1/2 Adattatore di alimentazione: UL 60950-1 o UL 62368-1			